

練習用タイヤの決定版!!

1本で約4個分の
タイヤが作れます。

TTF230 シートタイヤ・フロント用Cラバー-30度 標準価格 ¥500 (税別)

TTF235 シートタイヤ・フロント用Cラバー-35度 標準価格 ¥500 (税別)

TTR230 シートタイヤ・リヤ用Cラバー-30度 標準価格 ¥600 (税別)

TTR235 シートタイヤ・リヤ用Cラバー-35度 標準価格 ¥600 (税別)

※スポンジ素材の特性によりシート材の長さは若干のバラツキがあります。上手くカットすると最大で4個分のタイヤがとれますが大きなホイール用に長くカットしすぎると4個分とれない場合もありますのでご了承ください。



1/12 フロント用
●TTF230 ●TTF235
4mm厚 29mm幅



1/12 リヤ用
●TTR230 ●TTR235
4mm厚 40mm幅

シートタイヤの作り方



シート材を1個分にカットします。接着用の接着剤には「セメダイン社製SUPER X」や「コニシポンド製SU」がお奨めです。

【カットする長さの目安】

使用するホイール径よりも1mm小さな径を目安にすると良いでしょう。

仕上がりの内径 × 3.14

<例> 内径をφ37mmに仕上げたい場合
 $37\text{mm} \times 3.14 = \text{約}116\text{mm}$




シート材を5分程度放置し接着面の粘着性がでたら、両端を貼り合わせます。



タイヤの接着面同士が離れないように注意しながら先程準備しておいたクラフトテープにタイヤを押し当て仮止めします。




シート材の両端面に接着剤を薄く均一に塗り5分程度放置します。
 ※接着剤の詳しい使用法は接着剤の説明書を参照ください。



内側にはみ出た余分な接着剤は取り除いてください。この状態でタイヤを24時間ほど放置し、しっかりと接着させます。



接着剤を放置している間に仮止めの準備をします。クラフトテープを適当な長さにカットし、接着面を上向きにし机等に置いておきます。



完全接着後、仮止め用のクラフトテープを剥がせばタイヤの完成です。