

M300FX-III

1/12 SCALE ELECTRIC 2WD COMPETITION CAR

TJSPEC SETTING SHEET

DATE 2015 . 11 . 8

●オイル
5000

●キングピンシム × 0 枚

0.5 × 2 枚

ナックルの出っ張りをカット

0.5 × 1 枚

× 枚

●フロントリバウンド 0.3 mm

●車高
2 mm

●キャスター用シム

0 0.5 1.0 1.5

 1.5 1.0 0.5 0

リンケージの
ピロボール下
スペーサー2mm

●Fタイヤ径
40.8 mm

●グリップ剤
パールドット

●付着時間
1 分

●塗り幅
1/2

●ストラットバー

有り 無し

●サスマウント
インサート向き

☆-0.5 0 +0.5

●ホーン穴位置

1 2☆ 3

●ダンパー
穴位置

1 2 3 4

●キングロー
ミドル

●フロントタイヤ サイドウォールに瞬間
カワダL35シート 122mm

●フロントホイール

φ36 φ37 φ38

TNレーシング

●ドライバー 清水 昭博

●コース ラジコン天国名古屋店 14周年レース

環境 インドア アウトドア

路面 アスファルト カーペット

路面状況 ローグリップ 普通 ハイグリップ

気温 ℃ 湿度 % 路面温度 ℃

●ボディー Bomber LMP-Type Dera (3mm前出し)
+リヤスポイラー リップ1段残し

●アッパーアームマウント ☆-10° -5°

●フロントハイトスペーサー 2.0mm × 1 1.5mm × 1
1.0mm × (計3.5 mm)

●サスポール

アッパーアーム側 ☆ ☆

●フロントスプリング SS S MS ☆M H
φ0.4(黒) φ0.45(金) φ0.5(黒) φ0.5(銀) φ0.55(黒)

●トー角 イン アウト 0.5 ° ●キャンバー角 -1.8 °

●サイドスプリング

☆S(銀) M(黒) H(銀)
その他(モロテックスーパーソフト)

ロアブレーズにタッチしてから

スプリングテンション 0 回転

●ベアリングホルダー

アダプター向き ☆

+2 +1 ±0 -1 -2
 (56) (54) (52) (50) (48)

●リヤトレッド + 6 mm 片側3mmずつ

●指数 87.5 ピニオンギヤ 51 T
 スパーギヤ 76 T

●モーター BAKUSO JM-spec. / 21.5 ターン
 ローター径 13.0(標準) mm 進角 +3コマ°

●バッテリー BAKUSO 100C / 3800 mAh

●メカ アンブ/ マッチモア サーボ/ サンワSRG-HS
 FLETA PRO 受信器/ サンワRX482

memo ・2.5mmハードメインシャーシ(RSD01H)

・カーボン製ボールシート 完全固定

・スクエア ダイヤフラムダンパー

●ダンパー長(A) 65 mm ●テンション(B) mm

●シャフトスペーサー mm ●オイル # 50

●スプリング ☆S(銀) M(黒) H(銀)
その他(CRCブラック)

☆チューブダンパー ●オイル # 10000
FCオイルショック

●車高 2.8 mm

●リヤリバウンド 0.1 mm

●Rタイヤ径
41.5 mm

●グリップ剤
パールドット
+Kuuze+

●付着時間
60(真空)+15 分

●車高
2.5 mm

●リヤタイヤ
カワダC35シート 122mm

●リヤホイール
φ36 φ37 φ38

スクエア ファイバーレス