

# M300FX4

1/12 SCALE ELECTRIC 2WD COMPETITION CAR

## SETTING SHEET

M300FX4  
 M300FX4 US-spec. DATE 2016 . 12 . 30

●ドライバー 清水昭博

●コース ラジコン天国名古屋店 G★STYLE CUP

環境  インドア  アウトドア

路面  アスファルト  カーペット

路面状況  ローグリップ  普通  ハイグリップ

気温 °C 湿度 % 路面温度 °C

●ボディー SPEED8 HD + ボンバーリヤスポイラー

●サーボ搭載方法  後載せ  前載せ  フローティング

●アッパーアームマウント  -10° ☆  -5°

●フロントハイトスペーサー  2.0mm ×  1.5mm × 1  
 1.0mm × 1  0.25mm ×

●サスポール

アッパーアーム側	ロアアーム側
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ☆ <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ☆ <input type="checkbox"/>

●フロントスプリング  その他 ( )

KM175S	RS17R	RS17O	RS17Y	RS17B	KM17S	KM17MS	KM17	KM17H
<input type="checkbox"/> SS	<input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> O	<input type="checkbox"/> Y	<input checked="" type="checkbox"/> B ☆	<input type="checkbox"/> S	<input type="checkbox"/> MS	<input type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> H
φ0.4(黒)	φ0.45(赤)	φ0.45(橙)	φ0.5(黄)	φ0.5(青)	φ0.45(金)	φ0.5(黒)	φ0.5(銀)	φ0.55(黒)
175gf/mm	180gf/mm	200gf/mm	210gf/mm	240gf/mm	275gf/mm	330gf/mm	400gf/mm	570gf/mm

●トー角  イン  アウト 1 ° ●キャンバー角 -2 (HUDY) °

●サイドスプリング

RSD11  R (赤)  Y (黄)  B ☆ (青)  W (白)

RSX211  S (銀)  M (黒)  H (銅)

その他 ( )

ロアブレースにタッチしてから  
 スプリングテンション 0 回転

●サイドリンク  標準  その他 ( )

●リヤトレッド + 5 mm 合計 172 mm

●指数 37.3

ピニオンギヤ	26	T
スパーギヤ	92	T

●モーター ADVANCED / 3.5 ターン

ローター径 12.5 mm 進角 0 °

●バッテリー G★STYLE / 8000 mAh

●メカ アンプ/ RADON PRO V2 1S サーボ/ SRG-HS  
 受信器/ RX481

memo

ボールシート完全固定  
 サーボ位置 0.5mm 下げ、1 番前で取付け

●スペーサー (バンプ調整) 3 mm

●キングピンシム × 枚  
 0.5 × 3 枚 出っ張りカット

●オイル # 7500 (AXON) × 枚  
 0.5 × 1 枚

●車高 3.5 mm

●フロントリバウンド 0.1 mm

●キャスト用シム

0	0.5	1.0	1.5
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ☆	<input type="checkbox"/>
1.5	1.0	0.5	0

●Fタイヤ径 41.0 mm

●ストラットバー  有り  無し

●サスマウントインサート向き

<input type="checkbox"/> -0.5	<input type="checkbox"/> 0	<input checked="" type="checkbox"/> +0.5 ☆
-------------------------------	----------------------------	--

●グリップ剤 パープルドット

●附着時間 1 分

●塗り幅 内側 5mm

●ホーン穴位置

<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2 ☆
<input checked="" type="checkbox"/> 3	

●ダンパー穴位置

<input type="checkbox"/> 1	<input checked="" type="checkbox"/> 2
<input type="checkbox"/> 3 ☆	<input type="checkbox"/> 4

●サーボセイバー  ☆ B-29S  その他 X-RAY

●フロントタイヤ カワダ L ラバー 30度 (TTF130)

●フロントホイール  φ36  φ37  φ38

TN レーシング (TN-984)

●ダンパーステー 取付穴位置

<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2 ☆	<input checked="" type="checkbox"/> 3 ☆	<input checked="" type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 6
リヤ側		フロント側			

●ダンパー長 (A) 71.0 mm

●オイル 引きで組む # 50 (AXON)

●スプリング  その他 ( )

RSF15  S 140gf/mm  M 160gf/mm  H 180gf/mm

●ダンパー 前穴  後穴 ☆

●オイル # 12500 (AXON)

●車高 3.5 mm

●リヤリバウンド 1 mm

●Rタイヤ径 42.0 mm

●グリップ剤 パープルドット

●附着時間 真空引き  有り  無し

90 分

●車軸調整シム 1 mm

●リヤタイヤ カワダ CXS ラバー 35度 (DIR335)

●リヤホイール ※リブカット  φ36  φ37  φ38

TN レーシング (TN-988)

☆は、キット標準