M300FX4

1/12 SCALE ELECTIC 2WD COMPETITION CAR

SETTING SHEET Ver.2

DATE 2023 . 5 . 20

●ドライバー 清水昭博

●コース DAYZ スピードナイト (TQ&WIN)

環 境 ✓インドア □アウトドア

路 面 □アスファルト ✓カーペット

路面状況 ローグリップ / ✓普通 / ハイグリップ

気温 ℃ 湿度 % 路面温度 ℃

●ボディー ローラフロッピー ボンバー製リヤリップスポイラー 2 段残し全面

●シャーシ □カーボン ✓アルミ (2.0mm) ●ロアブレース □カーボン ✓アルミ 2.0mm

●サーボ搭載方法 □後載せ☆ □前載せ ✓フローティング ポスト高さを 12.75mm に変更

●アッパーアームマウント □−10°☆ ✓−5° □0° □1 □2

●フロントハイトスペーサー □2.0mm× ✓1.5mm× 1 ✓1.0mm× 1 □0.25mm×

●サスボール アッパーアーム側 □ ✓ ☆ ロアアーム側 ✓ ☆ □

●フロントスプリング ✓その他 (ハイパードライブ 0.45)

KM17SS	RS17R	RS17O	RS17Y	RS17B	RS17W	KM17S	KM17MS	KM17
□SS	□R	□O	□Y	□B☆	□W	□S	□MS	□M
φ0.4(黒) 175gf/mm	φ0.45(赤) 180gf/mm	φ0.45(橙) 200gf/mm	φ0.5(黄) 210gf/mm	φ0.5(青) 240gf/mm	φ0.5(白) 270gf/mm	φ0.45(金) 275gf/mm	φ0.5(黒) 330gf/mm	φ0.5(銀) 400gf/mm

●トー角 □イン ✓アウト 1 ° ●キャンバー角 −2 ° HUDY

●サイドスプリング ✓内☆ □外

RSD11 □R(赤) □Y(黄) ✓B☆(青) □W(白) □その他 ( )

ロアブレースにタッチしてから スプリングテンション 0 回転

●サイドリンク □標準 ✓その他 (ロング (RSF39))

●リヤトレッド + (左右 mm mmづつ) 合計 171.7 mm

●指数 65.2 ピニオンギヤ 43 T スパーギヤ 86 T

●モーター HW G3R / 21.5 ターン ローター径 標準 mm 進角 2.8A °

●バッテリー カワダ / 3800 (LBA160) mAh

●メカ アンプ/ HW XR10 STOCK サーボ/ PGS-HR ドライブ周波数 24K 受信器/ RX491

●フロントサスアーム チタンビスにて 2 本留め(真ん中のネジ無し)

●モーターマウント周り アルミビスにて固定

●松井某 R 使用

リバウンドに合わせる

●スペーサー (バンプ調整) 2 mm

●オイル # ボンバーミディアム キングピンに

●キングピンシム × 枚 / × 枚 / ✓カット / × 枚 / ボンバースプリングリテーナー × 1 枚

●車高 3.8 mm

●フロントリバウンド 0.5 mm

●キャスター用シム

0	0.5	1.0	1.5
✓	□	□☆	□
1.5	1.0	0.5	0

●ストラットバー □有り ✓無し

●サスマウントインサート向き □−0.5 □0 ✓+0.5☆

●Fタイヤ径 40 mm

●グリップ剤 ファニーグリップ

●付着時間 60 分

●塗り幅 100%

●ホーン穴位置 □1 □2☆ ✓3

●ダンパー穴位置 ✓1☆ □2 □3 □4

●サーボセイバー □☆B-29S ✓その他 X-RAY

●フロントタイヤ Pラバー 30°シート (TT30132)

●フロントホイール □φ36 ✓φ37 □φ38 TN レーシング (YRX12 用)

●ダンパーステー取付穴位置 □1 □2 ✓3☆ ✓4☆ □5 □6 (リヤ側 / フロント側)

A

●ダンパー長 (A) mm ●オイル AXON # 60

●スプリング ✓その他 (ボンバーグリーン)

RSF15 □R 140gf/mm □Y 160gf/mm☆ □B 180gf/mm □W 200gf/mm □V 220gf/mm

●ピストン穴 □標準 ✓φ 1.2 mm ●キャップ穴加工(大気開放) □無し ✓φ 0.5 mm

●バンプラバー ボンバーチューブ 7mm シリコンオイルを吸わせる

●オイル AXON # 20,000&30,000

●車高 4 mm

●ダンパー穴位置 □前側 ✓中間☆ □後側

●リヤリバウンド 1 mm

モーターマウントブレースの つながっている部分をカット

●車高 4 mm

●車軸調整シム 1.25 mm

●デフ □ボールデフ☆ ✓リジット

●Rタイヤ径 41.5 mm

●グリップ剤 ファニーグリップ

●付着時間 真空引き ✓有り ✓無し 10 分 50 分

●リヤタイヤ Pラバー 25° (D1R525)

●リヤホイール リブカット □φ36 ✓φ37 □φ38 TN レーシング (YRX12 用)

☆は、キット標準